

Prime1G-S3-4U09

Imagination for the future



Specifications

Prime1G-S3-4U09

| | | |
|----------|--|--|
| 비디오 입력 | 09 CH | |
| 다중모니터 | Dual Monitor (Option : Max 4 Monitor) | |
| 프로토콜 지원 | TCP / UDP / RTP / RTSP / HTTP / HTTPS | |
| 실시간 모니터링 | | |
| 성능 | | 최대 30fps/채널 |
| | D1 | 270fps |
| | 720p | 270fps |
| | 1080p | 270ps |
| 화면 해상도 | 1024 x 768 이상 | |
| 분할 화면 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 | |
| 비디오 코덱 | H.264 , H.265, MJPEG | |
| 오디오 코덱 | G.711 a-law, G.711 mu-law | |
| 오디오 입력 | 09 CH | |
| 녹 화 | | |
| 성능 | CIF | 270fps |
| | 2CIF | 270fps |
| | 4CIF & D1 | 270fps |
| | 720p | 270fps |
| | 1080p | 270fps |
| | 외장형 | e-SATA , SAS , SCSI , SAN(iSCSI) , DAS |
| 특 징 | | |
| 이벤트 처리방식 | 실시간 영상 팝업 (외부 비상 호출 연동) | |
| 비디오 저장방식 | 모션, 연속, 센서(알람) | |
| 해상도 | QCIF / CIF / 2CIF / D1 / Megapixel | |
| 검색 방법 | 1채널 동시 다중 검색, 북마크, 채널별 선택 검색, Live 1채널 즉시 검색, 재생속도 조절 지원 | |
| 백업 방식 | AVI , MOV , MP4 , Live 즉시백업 (최대5분), 자체 Data 백업 | |
| 주변 장치 | 마우스 / 키보드 / 조이스틱 | |
| 네트워크 | RJ-45 기가비트 이더넷 포트 | |
| 시스템 사양 | | |
| CPU | Intel Core i3 | |
| Memory | 8GB | |
| SSD(OS) | 120GB 이상 | |
| NIC | 1 Gbps | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSP 64bit, 분산 S/W 포함. | |