

Prime1G-S7-4U40



Imagination for the future

Specifications

Prime1G-S7-4U40

비디오 입력	40 CH	
다중모니터	Dual Monitor (Option : Max 4 Monitor)	
프로토콜 지원	TCP / UDP / RTP / RTSP / HTTP / HTTPS	
실시간 모니터링		
성능		최대 30fps/채널
	D1	1200fps
	720p	1200fps
	1080p	1200ps
화면 해상도	1024 x 768 이상	
분할 화면	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 20 / 24 / 25 / 30 / 36 / 40	
비디오 코덱	H.264 , H.265, MJPEG	
오디오 코덱	G.711 a-law, G.711 mu-law	
오디오 입력	40 CH	
녹 화		
성능	CIF	1200fps
	2CIF	1200fps
	4CIF & D1	1200fps
	720p	1200fps
	1080p	1200fps
	외장형	e-SATA , SAS , SCSI , SAN(iSCSI) , DAS
특 징		
이벤트 처리방식	실시간 영상 팝업 (외부 비상 호출 연동)	
비디오 저장방식	모션, 연속, 센서(알람)	
해상도	QCIF / CIF / 2CIF / D1 / Megapixel	
검색 방법	1채널 동시 다중 검색, 북마크, 채널별 선택 검색, Live 1채널 즉시 검색, 재생속도 조절 지원	
백업 방식	AVI , MOV , MP4 , Live 즉시백업 (최대5분), 자체 Data 백업	
주변 장치	마우스 / 키보드 / 조이스틱	
네트워크	RJ-45 기가비트 이더넷 포트	
시스템 사양		
CPU	Intel Core i7	
Memory	32GB	
SSD(OS)	120GB 이상	
NIC	1 Gbps	
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit, 분산 S/W 포함.	